



DHL1/R

Kompakter Druckkammer- lautsprecher

Artikel-Nr.:
6602-045-000-51

Technische Daten:

Allgemeines

Gehäuse:	Kunststoff PA66, schwarz Flammwidrig nach UL94 V-0; NF F 16-101/102 I2/F2; BS6853 Tabelle 7/8 Ib II
Maße:	Tiefe 80 mm, Höhe 125 mm, Ø 115 mm
Gewicht:	940 g
Anschluss:	2-adriges Kabel, halogenfrei, 6 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur:	-40 °C bis +105 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +85 °C

Lautsprecher

Frequenzbereich:	600 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	104 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	4 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	max. 25 W

Produkt:

Eigenschaften im Überblick

- Robustes flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Extrem kompakte Bauform
- Hoher Schalldruck
- Schutzklasse IP65 (6K5) (IEC 60529; VW 80101)
- Salznebelbeständig (IEC 60068; VW 80101)

Optionen

- Kundenspezifische Stecker
- 8 Ω und 16 Ω Varianten
- Gehäusefarbe rot

Anwendungsbereich

- Für mobile und stationäre Funkanlagen

Lieferumfang

- Druckkammerlautsprecher mit Anschlusskabel