

Produktinformation

Einbaublende mit Lautsprecher und Regler

Die Einbaublende ist bestückt mit einem Breitbandlautsprecher und einem Lautstärkereglern. Die Blende kann direkt am Lautsprecherausgang einer Funkanlage betrieben werden. Die Lieferung erfolgt einbaufertig und betriebsbereit. Empfohlene Einbauorte: Seitenverkleidung oder Fahrzeughimmel.



Technische Daten:

	Lautsprecher	Gesamtsystem
Nennbelastbarkeit	6 W	6,5 W
Nennschalldruck	88 dB	
Impedanz	4 Ω	3,7 Ω
Resonanzfrequenz	210 Hz	
Bandbreite	200 ... 20000 Hz	
Abmessungen (L x B x H)		120 mm x 100 mm x 45 mm
Gewicht		370 g
erforderliche Einbautiefe		≥ 30 mm

Lieferumfang:

- Einbaublende lackiert inkl. Befestigungsmaterial
- Lautsprecher BF-66-202 / 4 Ohm
- Lautstärkereglern mit 2-poligem Anschlussstecker



Varianten:

Bestellnummer	Benennung
BT19027	Einbaublende „Tetra“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7001 (Silbergrau)
BT22153	Einbaublende „Tetra“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7044 (Seidengrau)
BT31340	Einbaublende „Tetra“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 9010 (Reinweiß)
BT51H98010	Einbaublende „2m“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7001 (Silbergrau)
BT51H97030	Einbaublende „2m“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7044 (Seidengrau)
BT51H98011	Einbaublende „4m“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7001 (Silbergrau)
BT51H97031	Einbaublende „4m“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7044 (Seidengrau)
BT33863	Einbaublende „HRT“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7001 (Silbergrau)
BT33864	Einbaublende „HRT“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7044 (Seidengrau)
BT33865	Einbaublende „HRT“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 9010 (Reinweiß)
BT33866	Einbaublende „MRT“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7001 (Silbergrau)
BT33867	Einbaublende „MRT“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 7044 (Seidengrau)
BT33868	Einbaublende „MRT“ mit Lautsprecher und Regler; RAL 9010 (Reinweiß)
BT24915	Einbaublende „ohne Aufdruck“ mit Lautspr. und Regler; RAL 9011 (Graphitschwarz)

Andere Ausführungen der Einbaublende auf Anfrage möglich.

Ersatzteile:

551	Lautsprecher
BT32H02475	Lautstärkereglern ohne Anschlussleitungen
4854	Drehknopf
4855	Abdeckkappe für Drehknopf

Zubehör:

BT27929	Breitbandlautsprecher mit Gewinding
	Technische Daten:
	Nennbelastbarkeit: 10 W
	Impedanz: 4 Ω
	Bandbreite: 400 ... 5000 Hz
	Einbau-Ø / Außen-Ø : 58 mm / 76 mm
	Gewicht: ca. 136 g



BT15943	Dynamischer Kleinlautsprecher Peiker KL1
	Technische Daten:
	Nennbelastbarkeit: 5 W
	Impedanz: 4 Ω
	Bandbreite: 300 ... 6000 Hz
	Abmessungen (D x T): 58 mm x 50 mm
	Gewicht: ca. 250 g



BT15523	Einbaublende mit Lautsprechermembran
	Technische Daten:
	Nennbelastbarkeit: 4 W
	Impedanz: 8 Ω
	Bandbreite: 150 ... 20000 Hz
	Abmessungen (H x B x T): 115 mm x 69 mm x 30mm
	Einbautiefe: 15 mm
	Gewicht: ca. 150 g



hier:
Ausführung VW T5

BT11M02070	Lautstärkereglern mit Drehknopf
BT10215	Lautstärkereglern mit flachem Drehknopf
BT15944	Lautsprecherleitung 3.000 mm
BT15945	Lautsprecherleitung 500 mm



zum Anschluss an voll steckbare S/E-Teil-Einschubhalterung